



Allgemeine Hinweise

Lagerung

Werden die Profile nicht umgehend verarbeitet, muss die Schutzfolie entfernt werden.

Die Pakete müssen danach vor Witterungseinflüssen geschützt werden!

Die Profile sind trocken in einem überdachten Raum mit möglichst gleichbleibender Temperatur zwischen zu lagern. Bei Lagerung im Freien ist eine regendichte, gut durchlüftete Abdeckung der Pakete durch Planen erforderlich. Idealerweise werden die einzelnen Bleche mit Stapelhölzern luftumspült zwischengelagert. Platten schräg lagern! **Bei Nichtbeachtung kann Korrosion (Weißrost) auftreten, die dann an den Blechen erkennbar ist.** Dies führt zu einer Beeinträchtigung des Korrosionsschutzes und stellt eine Minderung der Qualität dar. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Transport und Lagerung entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

Übernahme

Bei Übernahme der Trapezprofile bitte genauestens Profiltyp, Material, Stärke, Länge und Stückzahl prüfen. **Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen** nach Übernahme und in **unverarbeitetem** Zustand anerkannt werden. Sollte es Grund zu einer Beanstandung geben, so ist der Lieferant sofort schriftlich zu verständigen. Solange keine Einigung erzielt ist, dürfen die Profile nicht montiert werden.

Ansprüche nach der Verlegung werden nicht anerkannt.

Verarbeitungshinweise

Die Tafeln müssen großflächig gehoben werden, um Beschädigungen (Kratzspuren) zu vermeiden.

Es ist vorteilhaft, gegen die Windrichtung zu verlegen, um die Gefahr des Hineindrückens von Niederschlagswasser (bei wasserführenden Profilen) durch die Längsstöße zu vermeiden.

Für alle Profile dürfen nur zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden.

Durch sorgfältige Planung können Schnitte am Bau auf ein Minimum reduziert werden.

Für das Schneiden sind Handblechscheren, Knabber, Elektrolechscheren und Stichsagen geeignet, die ohne Funkenflug und größere Hitzeentwicklung trennen.

Bei Schneid- und Bohrvorgängen sind nach Beendigung der Montagearbeiten unbedingt die angefallenen Bohrspäne zu beseitigen. Keine Kupferbauteile wie Firste, Schornsteinabdeckungen etc. oberhalb von Stahl- und Aluminiumprofilen montieren!

Ausführliche Informationen finden Sie bei den einzelnen Profilblechen oder unter www.luxmetall.de.